



Evita los accidentes

# Seguridad en operaciones de elevación de cargas

## Selección y utilización de eslingas textiles

Configuración	1 ramal				2 ramales			3 y 4 ramales	
	Tiro recto	Tiro ahorcado	Ángulos de inclinación						
			0< $\beta$ <7	7< $\beta$ <45	45< $\beta$ <60	0< $\beta$ <45	45< $\beta$ <60	0< $\beta$ <45	45< $\beta$ <60
	Factor de corrección de carga máxima								
Color	1	0,8	2	1,4	1	1,4	1	2,1	1,5
	1.000	800	2.000	1.400	1.000	1.400	1.000	2.100	1.500
	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.000	4.200	3.000
	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.000	6.300	4.500
	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.000	8.400	6.000
	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	7.000	5.000	10.500	7.500
	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	8.400	6.000	12.600	9.000
	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	11.200	8.000	16.800	12.000
	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	14.000	10.000	21.000	15.000

- ✓ **Nunca** superes la carga máxima ni el ángulo máximo de trabajo
- ✓ **Consulta la información del fabricante** (CMU, disposición, etc.)